

101 Alustar

Felnitisztító, savas

- ▶ Maximális tisztítási teljesítmény fékkopással, rozsdaréteggel és útszennyeződéssel szemben
- ▶ Hatékonyan eltávolítja a fékkopás nyomait, rozsdafóliát, vízkövet, cementmaradványokat és makacs útszennyeződések
- ▶ Kiválóan oldja a statikusan tapadó szennyeződések
- ▶ Alacsony hőmérsékleten is hatékony
- ▶ Hag gép habzást gátlóval van beállítva, ezért még nagy mosásnál sem habzik túl a medencerendszer
- ▶ Kellemes, finom illat
- ▶ Gazdaságos a nagyon erős termékkoncentrációnak köszönhetően
- ▶ Mentés kénsavról és fluorsavról, valamint fluorsavat képző vegyületekről (pl. ammónium-hidrogénfluorid)
- ▶ EDTA-tól, NTA-tól és foszfátoktól mentes



Felhasználás

Csak sósavnak ellenálló anyagokon használható. Használat előtt olvassa el az anyag- és felületgyártó utasításait, és szükség esetén ellenőrizze az anyagok kompatibilitását. Ne használja forró felületeken.

A termék előhígításra alkalmas

Hígítatlanul vagy előhígítva megfelelő adagolóeszközzel vigyük fel a felületre. A hígított oldatok szavatossági idejét a tárolási feltételek és a vízminőség lerövidíti. Csak megfelelően képzett személyzet használhatja a jóváhagyott módon.

Felni tisztító:

Alacsony nyomású rendszerekben permetezéssel (felni $\geq 1:10$).

Egyéb utasítás

A kannát mindig zárva kell tartani, és a szívóvezetékét a kanna zárókupakján keresztül kell vezetni. A természetes alapanyagok miatt színváltozás és homályosodás következhet be minőségromlás nélkül. Egyenletesen és bőségesen vigye fel. A tisztítóoldatot ne hagyja rászáradni. A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nemionos tenzidek 5–15 %, szervetlen savak, adalékok, korróziógátlók, színezőanyagok, illatanyagok (Amylcinnamal).
pH-érték (koncentráció): < 0,5

Jelölés

Osztályozás (koncentrációban): GHS05, Veszély. H290 Fémekre korrózív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid (INCI)

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	A tartalom kg-ban	KE száma raklaponként
c101025	25 kg kanna		24
c101073	220 L hordó	265	2