103 VMAX Forte

Erős habzású lúgos felni- és előmosó tisztítószer

- Maximális tisztítási teljesítmény útszennyezéssel, rovarokkal, olajokkal és fékkopással szemben
- Kiválóan oldja a statikusan tapadó szennyeződéseket
- Kíméletesen hat a jármű anyagaira és az autómosó berendezéseire
- Habképző berendezésekben alkalmazva nagyon sűrű és finom pórusú hab képződik, amely különösen jól tapad
- Különösen hatékony, ha KIEHL-BiFuTec habrendszerben vagy KIEHL-BiFuTec habszóró fúvókákkal használják
- Alacsony hőmérsékleten is rendkívül hatékony
- Kellemes, finom illat
- Ideálisan használható újrahasznosító víz-visszaforgató rendszerekben
- Környezetbarát és kíméletes összetétel
- Gazdaságos a nagyon erős termékkoncentrációnak köszönhetően
- EDTA-tól, NTA-tól és foszfátoktól mentes



1 : 120

1 : 60

Felhasználás

Csak lúgálló felületeken használja (pl. sértetlen, bevonatos alumínium felnik). Használat előtt olvassa el az anyag- és felületgyártó utasításait, és szükség esetén ellenőrizze az anyagok kompatibilitását. Ne használja forró felületeken.

A termék előhígításra alkalmas
Hígítatlanul vagy előhígítva megfelelő adagolóeszközzel vigyük fel a felületre. A hígított oldatok szavatossági idejét a tárolási feltételek és a vízminőség lerövidíti. Csak megfelelően képzett személyzet használhatja a jóváhagyott módon.

Elő- és intenzív tisztító:
Alacsony vagy nagynyomású rendszerekben permetezéssel (szgk ≥ 1:60; teherautó ≥ 1:30).
Alacsony vagy nagynyomású rendszerekben habfelhordásként (szgk ≥ 1:60; teherautó ≥ 1:30; 20–30 ml/autó).
A KIEHL-BiFuTec habszóró fúvókákkal való használatra optimalizált; más fúvókák használata esetén a termékfogyasztás növekedésére kell számítani.

Felni tisztító:
Alacsony vagy nagynyomású rendszerekben szórással vagy habfelvitelként (felni ≥ 1:10; 20–30 ml/autó).

Hab/Sampon:
Automata autómosókban aktív habként (5–15 ml/autó).
Automata autómosókban habfüggönyként (pl. lávahab) (10–30 ml/autó).
Az adagolást úgy kell beállítani, hogy biztosítva legyen a megfelelő habképződés.
Automata autómosókban kefés samponként (5–10 ml/autó).

Egyéb utasítás

A kannát mindig zárva kell tartani, és a szívóvezetéket a kanna zárókupakján keresztül kell vezetni. A természetes alapanyagok miatt színváltozás és homályosodás következhet be minőségromlás nélkül. Magas vízhőmérséklet (> 40 °C) és/vagy vízkeménység (> 4,5 mmol/L ≈ 25 °dH) esetén a vízkőlerakódás elkerülése érdekében célszerű lehet „316 Calciel” adagolása. Egyenletesen és bőségesen vigye fel. A tisztítóoldatot ne hagyja rászáradni. A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nemionos tenzidek 5–15 %, amfoter tenzidek < 5 %, lúgok, komplexképzők, adalékok, korróziógátlók, színezőanyagok, illatanyagok (Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes).
pH-érték (koncentrátum): > 13,5

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Sodium Hydroxide (INCI)

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	A tartalom kg-ban	KE száma raklaponként
c103025	25 kg kanna		24
c103081	11 kg Carwash kanna		60
c103073	220 L hordó	252	2

www.kiehl-group.com