

109 BiFuTec JetFoam

Erőteljes tisztítóhab önkiszolgáló sugármosáshoz

- ▶ Nagyon magas tisztítási teljesítmény útszennyeződés, rovarok, szerves szennyeződések és fékpor esetén
- ▶ Nagyon jól oldja a statikusan tapadó szennyeződések
- ▶ Maximális védelmet nyújt a járműnek és az autósó berendezéseknek
- ▶ Habképző berendezésekben alkalmazva nagyon sűrű és finom porúsú hab képződik, amely különösen jól tapad
- ▶ Különösen hatékony, ha KIEHL-BiFuTec habrendszerben vagy KIEHL-BiFuTec habszóró fúvókákkal használják
- ▶ Kellemes és intenzíven illatos légkört teremt a mosóhelyen és a mosócsarnokban
- ▶ Különösen környezetbarát és kíméletes összetétel
- ▶ Gazdaságos a nagyon erős termékkoncentrációnak köszönhetően
- ▶ EDTA-tól, NTA-tól és foszfátoktól mentes



Felhasználás

Csak lúgálló felületeken használja (pl. sértetlen, bevonatos alumínium felnik). Használat előtt olvassa el az anyag- és felületgyártó utasításait, és szükség esetén ellenőrizze az anyagok kompatibilitását. Ne használja forró felületeken.

A termék előhígításra alkalmas

Hígítatlanul vagy előhígítva megfelelő adagolóeszközzel vigyük fel a felületre. A hígított oldatok szavatossági idejét a tárolási feltételek és a vízminőség lerövidíti. Alkalmas a végfelhasználók általi használatra is, ha megfelelő utasítást kaptak.

Elő- és intenzív tisztító:

Nagynyomású rendszerekben habfelhordásként (20 ml/perc).

A KIEHL-BiFuTec habszóró fúvókákkal való használatra optimalizált; más fúvókák használata esetén a termékfogyasztás növekedésére kell számítani.

Hab:

Önkiszolgáló mosókban kefehabként (8–16 ml/perc).

Automata autósómosókban aktív habként (4–9 ml/autó).

Egyéb utasítás

A kannát mindig zárva kell tartani, és a szívóvezeték a kanna zárókupakján keresztül kell vezetni. A természetes alapanyagok miatt színváltozás és homályosodás következhet be minőségromlás nélkül. Magas vízhőmérséklet (> 40 °C) és/vagy vízkeménység (> 4,5 mmol/L ≈ 25 °dH) esetén a vízkőlerakódás elkerülése érdekében célszerű lehet „316 Calciel” adagolása. Egyenletesen és bőségesen vigye fel. A tisztítóoldatot ne hagyja rászáradni. A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Anionos tenzidek 5–15 %, lúgok, komplexképzők, vízdoldható oldószerek, adalékok, korróziógátlók, illatanyagok (Carvone, Limonene, Pinene, Beta-Caryophyllene, Menthol).
pH-érték (koncentrációtól): kb. 13

Jelölés

Osztályozás (koncentrációtól): GHS05, Veszély. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tartalmaz: Sodium Laureth Sulfate / Sodium Hydroxide (INCI)

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	A tartalom kg-ban	KE száma raklaponként
c109025	25 kg kanna		24
c109073	220 L hordó	245	2