

128 XMAX Prefoam

Magas habzású és erőteljes tisztítószer

- ▶ Maximális tisztítóteljesítmény úti szennyeződések, rovarok, szervesszennyeződések és fékkopás esetén
- ▶ Kiválóan oldja a statikusan tapadó szennyeződések
- ▶ Kíméletesen hat a jármű anyagaina és az autómosó berendezéseire
- ▶ Hatalmas habréteget hoz létre
- ▶ Kellemes, finom illat
- ▶ Alacsony hőmérsékleten is rendkívül hatékony
- ▶ Környezetbarát és kíméletes összetétel
- ▶ Gazdaságos a nagyon erős termékkoncentrációnak köszönhetően
- ▶ EDTA-tól, NTA-tól és foszfátoktól mentes



XMAX



Felhasználás

Csak lúgálló felületeken használja (pl. sértetlen, bevonatos alumínium felnik). Használat előtt olvassa el az anyag- és felületgyártó utasításait, és szükség esetén ellenőrizze az anyagok kompatibilitását. Ne használja forró felületeken.

A termék előhígításra alkalmas

Hígítatlanul vagy előhígítva megfelelő adagolóeszkővel vigyük fel a felületre. A hígított oldatok szavatossági idejét a tárolási feltételek és a vízminőség lerövidíti. Alkalmas a végfelhasználók általi használatra is, ha megfelelő utasítást kaptak.

Elő- és intenzív tisztító:

Alacsony vagy nagynyomású rendszerekben permetezéssel (szgk $\geq$ 1:60; teherautó $\geq$ 1:20; felni $\geq$ 1:10).

Nagynyomású rendszerekben habfelhordásként (1:100–1:200).

A KIEHL-BiFuTec habszóró fúvókákkal való használatra optimalizált; más fúvókák használata esetén a termékfogyasztás növekedésére kell számítani.

Önkiszolgáló mosókban szórással vagy habfelvitelként ($\geq$ 1:120).

Hab:

Automata autómosókban aktív habként (5–15 ml/autó).

Sampon:

Automata autómosókban kefés samponként (5–10 ml/autó; 2–4 ml/m haszongépjármű hossza).

Egyéb utasítás

A kannát mindig zárva kell tartani, és a szívóvezetékét a kanna zárókupakján keresztül kell vezetni. A természetes alapanyagok miatt színváltozás és homályosodás következhet be minőségromlás nélkül. Magas vízhőmérséklet ($> 40^\circ\text{C}$) és/vagy vízkeménység ($> 4,5 \text{ mmol/L} \approx 25^\circ\text{dH}$) esetén a vízkőlerakódás elkerülése érdekében célszerű lehet „316 Calciel” adagolása. Egyenletesen és bőségesen vigye fel. A tisztítóoldatot ne hagyja rászáradni. A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nemionos tenzidek $< 5\%$, anionos tenzidek 5–15 %, foszfonátok $< 5\%$, lúgok, komplexképzők, oldószerek, korróziógátlók, színezőanyagok, illatanyagok (Linalool, Limonene).

pH-érték (koncentráció): 13,5

Jelölés

Osztályozás (koncentrációban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Sodium Hydroxide (INCI)

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	A tartalom kg-ban	KE száma raklaponként
c128081	11 kg Carwash kanna		60
c128025	25 kg kanna		24
c128073	220 L hordó	250	2
c128090	1000 L tartály	1134	1