

145 ENERGY Foam

Erősen habzó tisztítószer frissítő illattal

- ▶ Kivételes tisztító teljesítmény a rovarok, üzemanyagfoltok, kipufogó maradványok és statikusan tapadó szennyeződések ellen
- ▶ Kíméletesen hat a jármű anyagaira és az autósosó berendezéseire
- ▶ Biztosítja az újrahasznosított víz optimális minőségét és magas újrahasznosítási arányát
- ▶ Csökkenti az iszap mennyiségét az üleptető tartályokban, mivel elősegíti a szennyező anyagok ülepedését
- ▶ Nagyon nagy habmennyiség, amely gyorsan összeesik, ha habosítóeszközökben használják
- ▶ Kellemes és intenzíven illatos légkört teremt a mosóhelyen és a mosócsarnokban
- ▶ Megújuló, növényi eredetű alapanyagokat tartalmaz
- ▶ Környezetbarát és kíméletes összetétel
- ▶ Gazdaságos a nagyon erős termékkoncentrációnak köszönhetően
- ▶ EDTA-tól, NTA-tól és foszfátoktól mentes



Felhasználás

A termék előhígításra alkalmas

Hígítatlanul vagy előhígítva megfelelő adagolóeszkővel vigyük fel a felületre. A hígított oldatok szavatossági idejét a tárolási feltételek és a vízminőség lerövidíti.

Hab:

Automata autósosókban aktív habként (5–15 ml/autó).

Automata autósosókban habfüggönyként (pl. lávahab) (15–30 ml/autó).

Sampon:

Automata autósosókban keféss samponként (5–15 ml/autó; 3–5 ml/m haszongépjármű hossza).

Elő- és intenzív tisztító:

Alacsony vagy nagynyomású rendszerekben habfelhordásként ($\geq 1:120$).

Nagynyomású rendszerekben permetezéssel (10–20 ml/perc).

Egyéb utasítás

A kannát mindig zárva kell tartani, és a szívóvezetékét a kanna zárókupakján keresztül kell vezetni. A természetes alapanyagok miatt színváltozás és homályosodás következhet be minőségromlás nélkül. Magas vízhőmérséklet ($> 40^\circ\text{C}$) és/vagy vízkeménység ($> 4,5 \text{ mmol/L} \approx 25^\circ\text{dH}$) esetén a vízkőlerakódás elkerülése érdekében célszerű lehet „316 Calciel” adagolása. Egyenletesen és bőségesen vigye fel. A tisztítóoldatot ne hagyja rászáradni. A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nemionos tenzidek $< 5\%$, amfoter tenzidek 5–15 %, lúgok, adalékok, színezőanyagok, illatanyagok (Pogostemon Cablin Oil, Linalool, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes).
pH-érték (koncentráció): kb. 13,5

Jelölés

Osztályozás (koncentrációban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Sodium Hydroxide (INCI)

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	A tartalom kg-ban	KE száma raklaponként
c145081	11 kg Carwash kanna		60
c145025	25 kg kanna		24
c145073	220 L hordó	239	2