

161 Neorim

Neon színű felnitisztító hab

- ▶ Maximális tisztítási teljesítmény fékkopással, rozsdaréteggel és útszennyeződéssel szemben
- ▶ Kiválóan oldja a statikusan tapadó szennyeződések
- ▶ A merész szín megkönnyíti a már kezelt felületek azonosítását
- ▶ Habképző berendezésekben alkalmazva nagyon sűrű és finom porúsú hab képződik, amely különösen jól tapad
- ▶ Különösen hatékony, ha KIEHL-BiFuTec habrendszerben vagy KIEHL-BiFuTec habszóró fúvókákkal használják
- ▶ Nem károsítja a bevonat nélküli betonpadlót, ellentétben a savas termékekkel
- ▶ Környezetbarát és kíméletes összetétel
- ▶ Rendkívül gazdaságos a nagyon erős termékkoncentrációnak köszönhetően
- ▶ EDTA-tól, NTA-tól és foszfátoktól mentes



Felhasználás

Kizárólag felnitisztításra használható. Kövesse a gyártó utasításait az érintett eszközökkel és anyagokkal kapcsolatban, és szükség esetén ellenőrizze azok összeférhetőségét. Csak lúgálló felületeken használja (pl. sértetlen, bevonatos alumínium felnik).

A termék előhígításra alkalmas

Hígítatlanul vagy előhígítva vigye fel az alkalmazásra megfelelő adagolóeszközzel, vagy használja manuálisan. A hígított oldatok szavatossági idejét a tárolási feltételek és a vízminőség lerövidíti.

Felni tisztító:

Önkiszolgáló mosókban habfelhordásként (20–80 ml/perc; 1:100-1:200).

A KIEHL-BiFuTec habszóró fúvókákkal való használatra optimalizált; más fúvókák használata esetén a termékfogyasztás növekedésére kell számítani.

Alacsony nyomású rendszerekben habos vagy szórással ($\geq 1:30$).

Egyéb utasítás

A kannát mindig zárva kell tartani, és a szívóvezeték a kanna zárókupakján keresztül kell vezetni. A természetes alapanyagok miatt színváltozás és homályosodás következhet be minőségromlás nélkül. Magas vízhőmérséklet ($> 40^\circ\text{C}$) és/vagy vízkeménység ($> 4,5 \text{ mmol/L} \approx 25^\circ\text{dH}$) esetén a vízkőlerakódás elkerülése érdekében célszerű lehet „316 Calciel” adagolása. Ne hagyja megszáradni, és bő vízzel alaposan öblítse le. A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nemionos tenzidek $< 5\%$, anionos tenzidek $5\text{--}15\%$, foszfonátok $< 5\%$, lúgok, komplexképzők, oldószerek, korróziógátlók, színezőanyagok.
pH-érték (koncentráció): 13,5

Jelölés

Osztályozás (koncentrációban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Sodium Hydroxide (INCI)