

166 Lavafix

Magas habzású és erőteljes tisztítószer

- ▶ Nagyon magas tisztítási teljesítmény útszennyeződés, rovarok, szerves szennyeződések és fékpör esetén
- ▶ Kiválóan oldja a statikusan tapadó szennyeződések
- ▶ Kíméletesen hat a jármű anyagaira és az autómósó berendezéseire
- ▶ Terjedelmes habot hoz létre, amely jól tapad
- ▶ Kellemes illatot biztosít a mosótérben
- ▶ Alacsony hőmérsékleten is rendkívül hatékony
- ▶ Rendkívül gazdaságos a nagyon erős termékkoncentrációnak köszönhetően
- ▶ NTA- és foszfátmentes



Felhasználás

Csak lúgálló felületeken használja (pl. sértetlen, bevonatos alumínium felnik). Használat előtt olvassa el az anyag- és felületgyártó utasításait, és szükség esetén ellenőrizze az anyagok kompatibilitását. Ne használja forró felületeken.

A termék előhígításra alkalmas

Hígítatlanul vagy előhígítva megfelelő adagolóeszközzel vigyük fel a felületre. A hígított oldatok szavatossági idejét a tárolási feltételek és a vízminőség lerövidíti. Alkalmas a végfelhasználók általi használatra is, ha megfelelő utasítást kaptak.

Elő- és intenzív tisztító:

Önkiszolgáló mosókban szórással vagy habfelvitelként (10–20 ml/perc; szgk $\geq$ 1:120; felni $\geq$ 1:60).

Állítsa be az adagolást a kívánt habmennyiségnek és a tisztítási követelményeknek megfelelően.

Alacsony nyomású rendszerekben szórással vagy habfelvitelként (szgk $\geq$ 1:60; teherautó $\geq$ 1:20; busz $\geq$ 1:20; felni $\geq$ 1:10).

Az adagolást úgy kell beállítani, hogy az alkalmazás során enyhe habzás legyen látható.

Nagynyomású rendszerekben permetezéssel (10–20 ml/perc; 1:250-1:500).

Alacsony vagy nagynyomású rendszerekben habfelhordásként (1:60-1:200).

Sampon:

kefés samponként (2–4 ml/m járműhossz).

Önkiszolgáló mosókban kefehabként (10–20 ml/perc).

Az adagolást úgy kell beállítani, hogy az alkalmazás során enyhe habzás legyen látható.

Egyéb utasítás

A kannát mindig zárva kell tartani, és a szívóvezetékét a kanna zárókupakján keresztül kell vezetni. A természetes alapanyagok miatt színváltozás és homályosodás következhet be minőségromlás nélkül. Magas vízhőmérséklet ($> 40^\circ\text{C}$) és/vagy vízkeménység ($> 4,5 \text{ mmol/L} \approx 25^\circ\text{dH}$) esetén a vízkőlerakódás elkerülése érdekében célszerű lehet „316 Calciel” adagolása. Egyenletesen és bőségesen vigye fel. A tisztítóoldatot ne hagyja rászáradni. A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Anionos tenzidek 5–15 %, EDTA < 5 %, lúgok, vízzoldható oldószerek, korróziógiátlók, színezőanyagok, illatanyagok.
pH-érték (koncentráció): $> 13,5$

Jelölés

Osztályozás (koncentrációban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Sodium Hydroxide (INCI)

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	A tartalom kg-ban	KE száma raklaponként
c166025	25 kg kanna		24
c166073	220 L hordó	241	2