

201 Automotive Dry

Száradást segítő szer

- ▶ A vízréteg gyors és nagy felületű felbontása
- ▶ Jó szárítási eredmények minimális maradék vízzel
- ▶ Víz- és szennyeződéscsökkentő hatást ér el
- ▶ Kritikus vízminőség (pl. magas vízkeménység) mellett is használható
- ▶ Ideális kabriók textil vászontetejéhez
- ▶ Rendkívül környezettudatos és kíméletes összetétel
- ▶ Gazdaságos a használata a koncentrátum nagyon magas hatóanyag-tartalmának köszönhetően
- ▶ Szénhidrogén-, ásványolaj- és illatanyag mentes
- ▶ Szilikonmentes



Felhasználás

A termék előhígításra nem alkalmas

Hígítatlanul megfelelő adagolóeszkővel vigye fel a felületre.

Száritószer:

Autómosókban fúvós szárítással permetezéssel (15–30 ml/autó).

Vigye fel alaposan a járműre.

Fúvós szárítás nélküli autómosókban permetezéssel (4–7 ml/perc; 1:1000–2000).

Vigye fel alaposan a járműre. A vízréteg késleltetett felszakadása érdekében fontos a magas hígítás alkalmazása.

Egyéb utasítás

A kannát mindig zárva kell tartani, és a szívóvezeték a kanna zárókupakján keresztül kell vezetni. Fagytól védve tartandó! Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk!

Összetevők

Kationos vegyületek, ápoló összetevők, vízdíszítő oldószerek, oldószerek, színezőanyagok.
pH-érték (koncentrátum): kb. 4,5

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	A tartalom kg-ban	KE száma raklaponként
c201025	25 kg kanna		24
c201073	220 L hordó	217	2
c201090	1000 L tartály	985	1