

ARENAS-formacid

Folyékony semlegesítő

- ▲ Semlegesíti a maradék lúgosságot és karbonáttartalmat az utolsó öblítésben
- ▲ Csökkenti az öblítési időt és a vízfogyasztást
- ▲ Megakadályozza a ruhanemű sárgulását vasaláskor
- ▲ Megakadályozza a vízkőlerakódást
- ▲ Használható lágy és kemény vízben is



Felhasználási terület


Semlegesítéshez az utolsó öblítésben. Pamut és kevert szövetekhez alkalmazható.

Felhasználás

Adagolás 0,01–0,1 %.

A kannát a semlegesítő adagoló pumpájához csatlakoztatjuk. Az adagolás automatikusan követi a mosógép programját. A lehető legjobb tisztítási eredmény elérése érdekében, az adagolást a KIEHL-technikus állítja be a specifikus feltételeknek megfelelően (vízkeménység, szennyezettség mértéke, géptípus).

Az anyagszükséglet a maradék lúgosságtól, a vízkeménységtől és a választott flottaaránytól függ.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Szerves savak.

pH-érték (koncentrárum): < 0,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 3

Jelölés

Osztályozás (koncentrárumban): GHS05, GHS07, Veszély. H302+H332 Lenyelve vagy belélegezve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. EUH071 Maró hatású a légutakra. Tartalmaz: Formic Acid (INCI)