

# Dopomat-brillant

## Gépi tisztítószer és fényesítő ápolószer

- ▲ Felületaktív, fékezett habzású gépi tisztítószer
- ▲ A padlóburkolatok kíméletes tisztítása
- ▲ Eltávolítja a szennyeződések és csíkmentesen szárad, matt fényt hagyva maga után, különösen csúszásgátló ápolófilmet képezve
- ▲ Csökkenti a cipőtálpak okozta csíkokat
- ▲ Az ápolófilm csíkmentes száradása
- ▲ Az ápolóösszetevők a tisztítás során kicserélődnek, megakadályozva a bevonatok túlzott felhalmozódását
- ▲ Polírozással optikailag javítható a felület fényessége, a csúszásgátló tulajdonság változása nélkül



### Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, kemény és elasztikus padlóburkolatokon, pl. PVC, linóleum, gumi, természetes- és műkö. Felhasználható bevonatolt padlóburkolatokon is.

### Felhasználás


Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

#### Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):

A szennyeződés mértékétől függően vagy a kívánt teljesítmény függvényében 100–400 ml 10 L hideg vízhez.  
Anyagszükséglet : 1,0–3,8 ml/m<sup>2</sup>.

#### Polírozás:

Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1000 ford/perc) az ápolófilm tömöríthető, a cipőtálpak által keletkezett nyomok megszüntethetőek, ugyanakkor a felület strapabírás szempontjából is optimalizálható.



### Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidiek < 5 %, anionos tenzidiek < 5 %, ápoló összetevők, vízdíszítő oldószerek, illatanyagok (Limonene, Linalool), tartósítószer (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).  
pH-érték (koncentrátum): kb. 8

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 7

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	KE száma raklaponként
j100310	10 L kanna	60
j100372	200 L hordó	2