Dopomat-forte

Lúgos ipari tisztítószer

- Nagy hatású, lúgos tisztítószer speciális hatóanyaggal
- Oldja a gépolajat és a zsíros-, kormos-, grafit- és kipufogógáz okozta szennyeződéseket
- Rendkívül habszegény, ezért nagy koncentrációban is minimálisan habzik
- Nagyon jó a szenny elválasztó képessége
- Az ÖNORM B 5105 szabvány 7.2 bekezdése alapján olajkiválasztónak is használható
- Kiválóan teríthető tulajdonságok
- Butilglycol mentes

Felhasználási terület

Felhasználható víz- és lúgálló felületeken ipari területen. Kiválóan alkalmas ipari- és műhelypadlók tisztítására. Ezenkívül alkalmas metró aluljárók fal- és padlócsempéire, valamint szemetes konténerek és tárolók tisztítására is. Nem használható linóleum és gumi felületeken, továbbá mésztartalmú kőfelületeken mint pl. márvány és betonkő!

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A határos felületeket vagy tárgyakat védeni kell.

Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):
100 ml 10 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 1,0 ml/m^2.

Alaptisztítás (gépi vizes tisztítás):
1 L 10 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 22,7 ml/m^2.

Magasnyomású tisztítás:
200 ml 10 L hideg vízhez.

Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, anionos tenzidek < 5 %, foszfonátok < 5 %, lúgok, vízoldható oldószerek, korróziógátlók, színezőanyagok.
pH-érték (koncentrátum): kb. 13 pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 11,5

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Sodium Hydroxide (INCI)

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	KE száma raklaponként
j050210	10 L kanna	60
j050272	200 L hordó	2
j050290	1000 L konténer	1

www.kiehl-group.com