

Dopomat

Intenzív- és gépi tisztítószer

- ▲ Gyorsan és intenzíven ható, enyhén lúgos gépi tisztítószer
- ▲ Eltávolítja az általános, olajos és zsíros szennyeződéseket
- ▲ Rendkívül habsegény, ezért nagy koncentrációban is minimálisan habzik
- ▲ Kiválóan teríthető tulajdonságok
- ▲ Butilglycol mentes



Felhasználási terület

Vízálló kemény burkolatok intenzív- és napi takarításához, mint pl. klinker, epoxigyanta és gránit. Továbbá alkalmas az elasztikus padlóburkolatok intenzív tisztítására, mint pl. PVC, linóleum és gumi. Nagyobb adagolással az ápolófilmek és ápoló emulziók is eltávolíthatók. Nem használható bevonatolt padlófelületeken.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):

50–80 ml 10 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,5–0,8 ml/m².

Napi takarítás (felmosás):

50–80 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,2–0,3 ml/m².

Intenzív tisztítás (gépi vizes tisztítás):

A szennyeződés mértékétől függően 0,3–2 L 10 L hideg vízhez.

A tisztító oldatot a burkolaton szétteríteni, súrolni, felszívni, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmosni.

Anyagszükséglet : 3,5–20,0 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek 5–15 %, komplexképzők, vízoldható oldószerek, illatanyagok (Limonene).

pH-érték (koncentrátum): kb. 10

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 8,5

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS07, Figyelem. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P280 Szemvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j100110	10 L kanna	60
j100172	200 L hordó	2