Li-Ex

Speciális alaptisztító

- Intenzív tisztítóhatású, fékezett habzású alaptisztító
- Kiváltképpen lúgérzékeny rugalmas padlóburkolatokra
- Eltávolítja a polimer rétegeket, elválasztó anyagokat és ápolószer tartalmú filmet, valamint az olajos- és zsíros szennyeződéseket
- Butilglycol mentes

Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, lúgálló és lúgérzékeny padlóburkolatokon, mint pl. PVC, linóleum, gumi, természetes- és műkő.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

Alaptisztítás (polimer eltávolítás):
1–3 L 8 L hideg vízhez.
A tisztító oldatot a burkolaton szétteríteni, kb. 10 percig hatni hagyni, súrolni, a szennyflottát felszivatni, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmosni. Anyagszükséglet : 27,8–68,2 ml/m^2.

Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, szappan < 5 %, komplexképzők, vízoldható oldószerek, színezőanyagok, illatanyagok (Limonene).
pH-érték (koncentrátum): kb. 9,5 pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 9

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS07, Figyelem. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	KE száma raklaponként
j150210	10 L kanna	60
j150272	200 L hordó	2

www.kiehl-group.com