

Li-Ex-eco

Speciális alaptisztító

- ▲ Intenzív tisztítóhatású, fékezett habzású alaptisztító
- ▲ Kiváltképpen lúgérzékeny rugalmas padlóburkolatokra
- ▲ Eltávolítja a polimer rétegeket, elválasztó anyagokat és ápolószer tartalmú filmet, valamint az olajos- és zsíros szennyeződések
- ▲ Butilglycol mentes
- ▲ Az osztrák környezetvédelmi jellel kitüntetve
- ▲ Megújuló, növényi eredetű alapanyagokat tartalmaz



Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, lúgálló és lúgérzékeny padlóburkolatokon, mint pl. PVC, linóleum, gumi, természetes- és műkö.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

Alaptisztítás (polimer eltávolítás):

1–3 L 8 L hideg vízhez.

A tisztító oldatot a burkolaton szétterítjük, kb. 10–15 percig hatni hagyjuk, súroljuk, a szennyflottát felszívjuk, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmoszuk. Anyagszükséglet : 27,8–68,2 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, szappan < 5 %, vízdíszítő oldószerek.

pH-érték (koncentrátum): kb. 9,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 9

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS07, Figyelem. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P280 Szemvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j151005	2 x 5 L PCR-kannák (kartonban)	56
j151072	200 L hordó	2