

# Veroclean-plus

## Express-alaptisztító túlápolt felületekhez

- ▲ Erősen túlápolt padlófelületek nagy teljesítményű polimer eltávolító szere
- ▲ Különösen olyan padlófelületekre, amelyeket hosszú időn át többször bevonatoltak
- ▲ Eltávolítja az olyan bevonatokat, melyeket eddig csak részben vagy egyáltalán nem sikerült eltávolítani
- ▲ Gyorsan oldja fel a polimer bevonatot
- ▲ Butilglycol mentes



### Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, lúgálló és lúgérzékeny padlóburkolatokon, mint pl. PVC, linóleum, gumi, természetes- és műkő.

### Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

#### Alaptisztítás (polimer eltávolítás):

1–3 L 8 L hideg vízhez.

A tisztító oldatot a burkolaton szétteríteni, kb. 10 percig hatni hagyni, súrolni, a szennyflottát felszívni, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmosni. Anyagszükséglet : 27,8–68,2 ml/m<sup>2</sup>.



### Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, vízdíszítő oldószerek.

pH-érték (koncentrátum): kb. 9,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 9

### Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tartalmaz: Phenoxyethanol (INCI)

Cikkszám

j155210

Kiszerezési egység (KE)

10 L kanna

KE száma raklaponként

60