

Thermodur-diamant

Nagyon kemény akrildiszperzió

- ▲ Három dimenziós hálós szerkezetű műanyagdiszperzió nagy igénybevételnek kitett felületekre
- ▲ Kiváló filmképző tulajdonságok
- ▲ Rendkívül nagy tömítő hatás
- ▲ Magas szilárdanyag tartalom
- ▲ Nagyon jó vízálló tulajdonság
- ▲ Extrém kopás- és karcálló
- ▲ Ellenáll a felületi fertőtlenítőszernek



Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, bevonatolható, alaptisztított padlóburkolatokon, pl. PVC, gumi, linóleum, szívóképes természetes- és műkő. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A termék mop huzatba való beszáradását kerülnünk el. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza. A bedolgozási és a száradási idő alatt kerülnünk a huzatot.

Bevonás:

A felület nedvszívó képességének megfelelően, 1–2 réteget kb. minden 60 perc elteltével vigyünk fel. Sikeres alaptisztítás és rövid száradási idő után a terméket hígítatlanul pl.: egy lapos moppal vagy felmosóval vékonyan vigyük fel a felületre. Anyagszükséglet : 30,0 ml/m² rétegenként.

A felületi ápolóréteg tulajdonságai megőrzésének érdekében a magas oldószertartalmú tisztítók csak alaptisztításra használhatóak. Több mint két réteg felvitele esetében, a megszilárdulási idő jelentősen megnövekszik, ezért a bevonatot az első 48 órában csak szárazon szabad tisztítani.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! Fagytól védve tartandó!

Összetevők

Műanyag diszperziók, kemény polietilénvaxok, vízoldható oldószerek, hálógyanták, lágyítók, tartósítószerke.
pH-érték (koncentrátum): kb. 8,5