

# Impran

## Kőimpregnáló

- ▲ Mélyen behatol a pórusokba, gyorsan megszárad, majd járható is
- ▲ A kezelt kőfelületek hosszantartó védelme
- ▲ Gátolja a só kirakódást, moha- és algaképződést, penész kialakulását, valamint véd az időjárás és fagyok okozta károktól
- ▲ Nem befolyásolja a kő páraáteresztő képességét
- ▲ Lúg- és UV-álló
- ▲ Vízszító és olajszító hatás
- ▲ Kb. 48 óra elteltével megszilárdul
- ▲ Aromás szénhidrogénektől mentes
- ▲ Az R 9 csúszási besorolásokról DIN 51130 szakvélemény áll rendelkezésre



### Felhasználási terület

Természetes kő, műkő és porózus vagy szívóképes felületű kerámia padlók impregnálására, mint pl. finomszemcsés burkolat, márvány és gránit. Felhasználható belső és külső területeken.

### Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Teszteljük, hogy okoz-e színváltozást vagy mélyedést. A helyiségeket a feldolgozás alatt és után is jól ki kell szellőztetni. A padló- és a termék hőmérsékletének 5 °C és 25 °C között kell lennie.

#### A felületek előkészítése:

A felületeknek wax- és zsírmentesnek kell lennie. A szert csak alaposan megtisztított, tiszta kőburkolatokon használjuk.

#### Impregnálás:

A felület nedvszívó képességének megfelelően, 1–4 réteget kb. minden 30 perc elteltével vigyünk fel. A szert higítatlanul vigyük fel a felületre és a moppal azonnal egyenletesen oszlassuk el. A maradék szert, ami 15 perc alatt nem szívódik fel, egy gumilehűzővel alaposan és teljesen távolítsuk el a felületről. A maradékot száraz moppal oszlassuk el. A felületen maradó termékmaradványok ragadós maradványokat képeznek a kikeményedés során, amelyeket nem lehet eltávolítani. Anyagszükséglet : 5,0–500,0 ml/m<sup>2</sup>. Az anyagszükséglet a kőfelület nedvszívó képességétől függ.



#### Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! Dohányozni tilos!

#### Összetevők

Nem vízbázisú oldószerek, impregnálószerek.

#### Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS02, GHS07, GHS08, Veszély. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P370+P378 Tűz esetén: oltásra száraz oltópor használandó. EUH066 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Tartalmaz: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INC)

Cikkszám	Kiszereleési egység (KE)	KE száma raklaponként
j210465	4 x 2,5 L bádóg kannák (kartonban)	54