

# Kiehl-Wax-Ex

## Vaxeltávolító

- ▲ Kizárólag aroma nélküli, illatszegény oldószereket tartalmaz
- ▲ Megakadályozza a nedvességre érzékeny padlók kifakadását
- ▲ A szert vízzel nem lehet keverni
- ▲ A szer ne kerüljön a szennyvízcsatornába



### Felhasználási terület

Oldószertartalmú vax, kátrány, olaj, bitumen és saroknyomok eltávolítására. Csak oldószereknek ellenálló felületeken használható, mint pl. fa, parafa és agyagtégla (cotto).

### Felhasználás


A padló- és a termék hőmérsékletének 15 °C és 25 °C között kell lennie. A helyiségeket a feldolgozás alatt és után is jól ki kell szellőztetni.

### Vaxeltávolítás:

A szert higítatlanul kb. 5 m<sup>2</sup> padlófelületen oszlassuk el. A felületen kézzel vagy egytárcsás súrológéppel dolgozzunk. A feloldott szennyeződések pamutkendővel vagy más nedvszívó anyaggal töröljük fel. Vízszívót ne használjunk. Ezután a következő 5m<sup>2</sup> padlófelületet hasonlóan dolgozzuk át. Anyagszükséglet : 150,0–200,0 ml/m<sup>2</sup>.

### Spray-szóró eljárás (Saroknyomok eltávolítása):

A szert higítatlanul egytárcsás súrológéppel dolgozzuk át.



### Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! Dohányozni tilos!

### Összetevők

Nem vízbázisú oldószerek.

### Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS08, Veszély. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P331 TILOS hánytatni. EUH066 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Tartalmaz: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI)