

Kiehl-Legnodur-satina

Matt 1-komponensű állandó bevonatolószer

- ▲ Lakkszerű, matt fénnel száradó, lágyító nélküli poliuretánszperzió
- ▲ Kiváló filmképző tulajdonságok
- ▲ Strapabíró, könnyen tisztítható védőfilm
- ▲ A bevonat utóápolása száraz tisztítást követően
- ▲ A védőfilm eltávolítása nedves alaptisztítással nem lehetséges
- ▲ Rendkívül jó vízállóság



Felhasználási terület

Valódi fafelületekre, melyeket fa olajokkal vagy védőréteggel ápoltak. Továbbá használható bevonatolt elasztikus padlóburkolatokon és csiszolt esztrich felületeken.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak a tiszta, elválasztó szer mentes és szakszerűen előkészített felületeken garantál a termék. Felhasználás előtt jól rázzuk fel a terméket! A termék mop huzatba való beszáradását kerülnünk el. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza. A bedolgozási és a száradási idő alatt kerülnünk a huzatot.

A felületek előkészítése:

A parketta felületeket az ápolás előtt szárazra kell tisztítani (Kiehl-Legno-Pad). Az elasztikus padlóburkolatokon alaptisztítást kell végezni, pl. Veroclean (3 L-t 8 L vízhez). A már Kiehl-Legnodur-ral bevont elasztikus padlóburkolatokon egy Kiehl-Legno-Pad-del száraz tisztítást kell végezni. A port el kell távolítani a felületről.

Bevonás:

A felület nedvszívó képességének megfelelően, 1–2 réteget kb. minden 90 perc elteltével vigyünk fel.

A felületek előkészítése után a terméket higítatlanul, pl. egy lapos moppal vagy felmosóval vékonyan vigyük fel a felületre. Anyagszükséglet : 30,0 ml/m² rétegenként.

A munkaeszközöket vízzel tisztíthatjuk.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! Fagytól védve tartandó! Gyermekektől elzárva tartandó. Szórásra nem alkalmas. Használjon P2 porfiltert a súroláshoz. Használat közben kerülendő az evés, ivás és dohányzás. Ha szembe vagy bőrre kerül azonnal bő vízzel öblítse le. A használat és száradás közben alapos szellőztetés szükséges. A felhasználás után azonnal tisztítsa meg az eszközöket vízzel és szappannal. Nem kerülhet csatornába, vizekbe vagy talajba. A kanna csak teljesen üresen kerülhet újrahasznosításra. A folyékony termékmaradványokat vegyipari hulladékként kezeljük.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Műanyag szperzió fémszementes, polietilénvaxok, vízoldható oldószerek, tartósítószer (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone). pH-érték (koncentráció): kb. 8

Jelölés

Osztályozás (koncentrációban): EUH208 Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.