

# Kiehl-PurOil

## Vízbázisú impregnáló ápoló olaj

- ▲ Kihangsúlyozza a színt a padló típusától függően
- ▲ Oxigénre megszilárdul és légáteresztő tulajdonsággal rendelkezik
- ▲ Nehézfém-, oldószer-, formaldehid- és illatanyag mentes
- ▲ Könnyen kezelhető
- ▲ Az európai környezetvédelmi jellel kitüntetve
- ▲ Nagy tömítő hatás



### Felhasználási terület

Minden valódi fafajta továbbá természetes- és műkö alap- és utólagos olajozására. Nem használható zárolt, bevonatolt és voxolt felületeken. Csiszolt esztrich felületeken is alkalmazható.

### Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak a tiszta, elválasztó szer mentes és szakszerűen előkészített felületeken garantál a termék. Felhasználás előtt jól rázzuk fel a terméket! A padló- és a termék hőmérsékletének 15 °C és 25 °C között kell lennie. A bedolgozási és a száradási idő alatt kerüljük a huzatot. A száradás után alaposan szellőztessük ki a helyiségeket.

#### A felületek előkészítése:

A parketta felületeket az ápolás előtt szárazra kell tisztítani (Kiehl-Legno-Pad). A port el kell távolítani a felületről. A kőfelületeken nedves alaptisztítást kell végezni.

#### Alapolajozás (impregnáló):

Igény esetén a részletes leírás megrendelhető.

#### Utólagos olajozás (impregnáló):

A felület nedvszívó képességének megfelelően, 1–2 réteget kb. minden 2 óra elteltével vigyünk fel.

A felületek előkészítése után a terméket hígítatlanul, pl. egy lapos moppal vagy felmosóval vékonyan vigyük fel a felületre. Kb. 2 óra elteltével járható és kb. 24 óra után mosható a felület. Anyagszükséglet : 25,0–50,0 ml/m<sup>2</sup> rétegenként.

#### Szóró-tisztítás:

A terméket hígítatlanul alkalmazzuk.

Szóróflakkonnal vagy polírozógéppel (kb. 150 ford./perc) dolgozzuk be. Kb. 2 óra elteltével járható és kb. 24 óra után mosható a felület. Anyagszükséglet : 5,0 ml/m<sup>2</sup>.

A munkaeszközöket vízzel tisztíthatjuk.



#### Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Fagytól védve tartandó! Gyermekektől elzárva tartandó. Szórásra nem alkalmas. Használjon P2 porfiltert a súroláshoz. Használat közben kerülendő az evés, ivás és dohányzás. Ha szembe vagy bőrre kerül azonnal bő vízzel öblítse le. A használat és száradás közben alapos szellőztetés szükséges. A felhasználás után azonnal tisztítsa meg az eszközöket vízzel és szappannal. Nem kerülhet csatornába, vizekbe vagy talajba. A kanna csak teljesen üresen kerülhet újrahasznosításra. A folyékony termékmaradványokat vegyipari hulladékként kezeljük. A csomagolás újrahasznosítható.

#### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidék < 5 %, száraz anyagok, növényi olaj komponensek, tartósítószer (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone). pH-érték (koncentrárum): kb. 8

Cikkszám  
j221905

Kiszereleési egység (KE)  
2 x 5 L kannák (kartonban)

KE száma raklaponként  
56

# Kiehl-PurOil

## Vízbázisú impregnáló ápoló olaj

---

### Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): EUH208 Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.