

Ariston

Polimer ápoló

- ▲ Polimer bázisú felületápoló koncentrátum
- ▲ Kiváló tisztítási hatás fokozott ápolószer tartalommal
- ▲ Az alapápoláshoz is higítatlanul alkalmazzuk
- ▲ Önfényező, szennytaszító és csúszásgátló ápolófilmet képez



Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, kemény és elasztikus padlóburkolatokon, pl. PVC, linóleum, gumi, természetes- és műkö.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

Bevonás:

A felület nedvszívó képességének megfelelően, 1–3 réteget kb. minden 60 perc elteltével vigyünk fel. Sikeres alaptisztítás és rövid száradási idő után a terméket higítatlanul pl.: egy lapos moppal vagy felmosóval vékonyan vigyük fel a felületre. Anyagszükséglet : 25,0 ml/m².

Napi takarítás (felmosás):

A kívánt teljesítmény függvényében 100–200 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,4–0,7 ml/m².

Szóró-tisztítás:

100 ml 500 ml hideg vízhez.

Szóróflakkal vagy polírozógéppel (150 - 1000 ford./perc) dolgozzuk be. Anyagszükséglet : 1,0 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidék < 5 %, poliétilénvaxok, polimerek, adalékok, illatanyagok, tartósítószer (Sodium Pyrrithione, Benzisothiazolinone). pH-érték (koncentrátum): kb. 8,5