

# Calinex

## Mésző- és zsíreltávolító

- ▲ Sav alapú nagyon erős tisztítószer korrózióvédelemmel
- ▲ Parfúm és színezék mentes
- ▲ Eltávolítja a mész-és vízkő lerakódásokat, mint ahogyan a zsíros, olajos és fehérje tartalmú szennyeződések is
- ▲ Alkalmas padlótisztító gépekhez
- ▲ RK által vizsgálva



### Felhasználási terület

Felhasználható sav- és vízálló felületeken és tárgyakon, uszodákban, szaniter- és vizes helyiségekben, konyhai- és ételkészítési területeken. Ezen kívül alkalmas a cementfátyol eltávolítására a víz- és saválló padló felületeken. A savra érzékeny felületeken, mint pl. sérült krómretegű armatúrák, réz, eloxál, poliamid és savra érzékeny természetes- és műkö felületeken a savtartalmú tisztítószer károkat okozhatnak.

### Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A határos felületeket vagy tárgyakat védeni kell. A fugákat és armatúrákat előtte hideg vízzel be kell nedvesíteni.

#### Napi takarítás (felmosás):

100–500 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,4–1,9 ml/m<sup>2</sup>.

#### Napi takarítás (felülettisztítás):

100–500 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,3–1,3 ml/m<sup>2</sup>.

#### Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):

100–500 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 1,3–6,3 ml/m<sup>2</sup>.

#### Intenzív tisztítás (gépi vizes tisztítás):

0,5–1 L 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 6,3–12,5 ml/m<sup>2</sup>.

#### Alaptisztítás (gépi vizes tisztítás):

1–2 L 8 L hideg vízhez.

A munkafelület rövid behatási idő után, egytárcsás súrológéppel és kefével súroljuk, felszívjuk és tiszta vízzel alaposan leöblítjük. Anyagszükséglet : 12,5–25,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Habtisztítás:

A szert hígítás nélkül az adagoló tartályba töltjük. A szennyeződés mértékétől függően a szelepet állítsuk be 1:4-1:10-ig, habosítsuk be a felületet és rövid behatási idő után vízzel öblítsük le. Anyagszükséglet : 15,0–37,0 ml/m<sup>2</sup>.

A felületeket és konyhai gépeket, melyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerekkel, alaposan ivóvízzel le kell öblíteni. Igény szerint a terméket használhatjuk hígítatlanul is.



#### Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j403801	6 x 1 L PCR-flakonok (kartonban)	84
j403810	10 L kanna	60

# Calinex

## Mésző- és zsíreltávolító

---

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidok < 5 %, szervetlen savak, vízdíszható oldószerek, korróziógátlók.

pH-érték (koncentrátum): < 0,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 1,5

### Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély, H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Phosphoric Acid (INCI)