

Eloxa prima

Fém ápolószer

- ▲ Felhasználásra kész speciális termék fémfelületek tisztítására és ápolására
- ▲ Sav- és lúgmentes
- ▲ Tisztít és ápol egy munkafolyamatban
- ▲ Ápoló védőfilmet képez
- ▲ Könnyedén eltávolítja az ujjlenyomatokat és egyéb szennyeződések a fémfelületekről



Felhasználási terület

Rozsdamentes acélból, alumíniumból és eloxált alumíniumból készült beltéri fémfelületek tisztítására és ápolására.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

Fém ápolószer:

A terméket hígítatlanul alkalmazzuk. Vigyük fel a szert takarékosan egy kendőre, és töröljük le a fémfelületeket. Anyagszükséglet : 0,5 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidok < 5 %, alifás szénhidrogének 15–30 %, vaxolaj, illatanyagok (Limonene).

| Cikkszám | Kiszereelési egység (KE) | KE száma raklaponként |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|
| j500347 | 6 x 750 ml kerek flakon (kartonban) | 64 |
| j500310 | 10 L kanna | 60 |