

Fumex

Tisztítószer füstölési gyanta eltávolításához

- ▲ Nagyon lúgos tisztítószer
- ▲ Eltávolítja a füstgyantákat, zsír- és fehérjemaradványokat, olajokat és ráégett lerakódásokat a füstölő kamrákból, billenő serpenyőkből vagy főzőüstökből
- ▲ Nagy szennyhordó képesség
- ▲ A makacs maradványokat gyorsan feloldja
- ▲ Élelmiszeriparban ártalmatlan felhasználásáról tanúsítvánnyal rendelkezik
- ▲ Megújuló, növényi eredetű alapanyagokat tartalmaz



Felhasználási terület

Felhasználható lúgálló felületeken élelmiszeripari területeken, különösen forró és klimatizált füstkamrákban. Ne használja lúgérzékeny felületeken, mint pl. alumínium, eloxál vagy festék.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembeutó részen.

Habtsztítás:

A terméket hígítatlanul vagy előhígítva alkalmazzuk, a füstkamra tisztítási utasításainak megfelelően. Használjunk habgyút füstölő kocsi, billenő serpenyők, főzőüstök és nehezen hozzáférhető helyek habosításához (Szelepbeállítás 1:4–1:10-ig). 5–10 percig hatni hagyjuk. A kezelt felületeket vízzel alaposan öblítsük le. Anyagszükséglet : 20,0 ml/m².

A felületeket és konyhai gépeket, melyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerekkel, alaposan ivóvízzel le kell öblíteni.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, lúgok, komplexképzők, adalékok.
pH-érték (koncentrátum): > 13,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 13,5

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Sodium Hydroxide (INCI)

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j551105	2 x 5 L kannák (kartonban)	56
j551121	20 L kanna	36