

Entschäumer

A habzás csökkentésére

- ▲ Hideg és forró víznek ellenálló habzásgátló koncentrátum
- ▲ A túlzott habképződés megelőzése a tisztítógépekben



Felhasználási terület

A szennyezett oldat habtalanítására vízporszívókban, súroló-szívó gépekben és szóró extrakciós gépekben.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Felhasználás előtt jól rázzuk fel a terméket!

Habzásgátlás:

Kapcsoljuk be a vákuumot, és permetezzünk néhány cseppet a szívótömlőbe. Nagy súroló-szívó gépeknél a szennyvíztartály térfogatától függően 100 - 200 ml-t 1 - 2 L vízzel hígítva adjunk a szennyvíztartályba. Anyagszükséglet : Nincs rendelkezésre álló adat.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Habzásgátló emulzió, tartósítószer (Benzisothiazolinone).
pH-érték (koncentrátum): kb. 11

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j600301	6 x 1 L PCR-flakonok (kartonban)	84
j600310	10 L kanna	60
j600372	200 L hordó	2