

2183 JetWax Plus

Fényvédő

- ▶ Megőrzi és karbantartja az egész járműfelületet
- ▶ Hosszan tartó védelem az időjárás és a környezeti hatások ellen, és lenyűgöző felületi fényezés
- ▶ Impregnáló hatás, amely jó víz- és szennyeződéstaszító képességet biztosít
- ▶ Teljes ápoló hatás már az első mosás után is
- ▶ Nincs réteg felhalmozódás és elkenődés
- ▶ Nagyon magas habpotenciál, ha habosító készülékekben használják
- ▶ Kritikus vízminőség (pl. magas vízkeménység) mellett is használható
- ▶ Ideális kabriók textil vászontetejéhez
- ▶ Kellemes és intenzív illatelményt biztosít
- ▶ Alacsony hőmérsékleten is hatékony, és legalább -5 °C-ig fagyálló
- ▶ Gazdaságos a használata a koncentrátum nagyon magas hatóanyag-tartalmának köszönhetően
- ▶ Szénhidrogén- és ásványolajmentes



Felhasználás

A termék előhígításra alkalmas

Hígítatlanul vagy előhígítva vigye fel az alkalmazásra megfelelő adagolóeszkővel 1:2 arányban.

Viasz és ápolás:

Autómosókban fúvós szárítással habos vagy szórással (18–30 ml/autó).

Az adagolás az ápolás és a hab kívánt intenzitásától függ. Ha a terméket forró viaszként használja, a hőmérséklet nem haladhatja meg a 60°C-ot.

Fúvós szárítás nélküli autómosókban habos vagy szórással (3–4 ml/perc; 1:2000–2500).

Vigye fel alaposan a járműre. A vízréteg késleltetett felszakadása érdekében fontos a magas hígítás alkalmazása. Ezután öblítse le, ideális esetben ozmózisos vízzel.

Egyéb utasítás

A kanna mindig zárva kell tartani, és a szívóvezetékét a kanna zárókupakján keresztül kell vezetni. A természetes alapanyagok miatt színváltozás és homályosodás következhet be minőségromlás nélkül. Fagytól védve tartandó! Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk!

Összetevők

Kationos vegyületek, ápoló összetevők, vízzoldható oldószerek, oldószerek, színezőanyagok, illatanyagok (Geraniol, Citronellol, Citral).
pH-érték (koncentrátum): kb. 4,5

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS07, GHS09, Figyelem. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Szemvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	A tartalom kg-ban	KE száma raklaponként
c218325	25 kg kanna		24
c218373	220 L hordó	217	2