

303 Alfloc

Univerzális flotálószer

- ▶ Tisztítja a semlegestől lúgosig terjedő szennyvizet és az újrahasznosított vizet
- ▶ Nagyon gyors flokkuláció
- ▶ Nagyon tömör ülepedést okoz
- ▶ Jelentősen csökkenti mind a felhózetet, mind a CSB és BSB értéket
- ▶ Hatékony pH-értékek széles tartományában
- ▶ Alacsony hőmérsékleten is rendkívül hatékony
- ▶ Rendkívül gazdaságos a nagyon erős termékkoncentrációnak köszönhetően
- ▶ Nem tartalmaz komplexképző szereket és foszfátokat



Felhasználás

A termék előhígításra nem alkalmas

Hígítatlanul megfelelő adagolóeszkővel vigye fel a felületre.

Vízkezelés:

Víz-újrahasznosító rendszerekben intenzív kezelésként (60–100 ml/m³ újrahasznosított víz mennyisége).

Adagolja az összes üleptőtartályba.

folyamatos kezelésként (60–100 ml/m³ keletkező szennyvíz; 10–30 ml/autó).

Vezesse a vizet az 1. üleptőtartályba, és ügyeljen a megfelelő keveredésre.

A hatás optimális pH-értéke 7,5–8,0.

Egyéb utasítás

A kannát mindig zárva kell tartani, és a szívóvezetékét a kanna zárókupakján keresztül kell vezetni. A természetes alapanyagok miatt színváltozás és homályosodás következhet be minőségromlás nélkül. A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk! Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők

Flotálószer.

pH-érték (koncentrátum): kb. 2,5

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. P280 Szemvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tartalmaz: Polyaluminiumchloride (INCI)

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
c303030	30 kg kanna	24
c303073	220 L hordó	2
c303090	1000 L tartály	1