

304 Hydrodes

Szagtalanító vízújrahasznosításnál

- ▶ A levegőben való oxidációs folyamat eredményeképpen a kellemetlen szagokat semlegesíti
- ▶ Ideális kiegészítő megoldás egy esetlegesen túlterhelt szellőzőrendszerhez
- ▶ Ideálisan használható újrahasznosító víz-visszaforgató rendszerekben
- ▶ Magas hatékonyság, amelyet gyors és teljes bomlás követ
- ▶ Gazdaságos a nagyon erős termékkoncentrációnak köszönhetően
- ▶ Klór- és foszfátmentes



Felhasználás

A termék előhígításra nem alkalmas

Hígítatlanul megfelelő adagolóeszkővel vigye fel a felületre.

Vízkezelés:

Víz-újrahasznosító rendszerekben folyamatos kezelésként (25–50 ml/m³ keletkező szennyvíz).

Vezesse a vizet az 1. ülepítőtartályba, és ügyeljen a megfelelő keveredésre. Kavicsos szűrőrendszerek esetén szükség szerint vezesse a vizet a kavicsos szűrőhöz. Optimális adagolás az utolsó üzemi órákban.

Egyéb utasítás

A kannát mindig zárva kell tartani, és a szívóvezetékét a kanna zárókupakján keresztül kell vezetni. Ügyeljen a hűvös és sötét tárolásra, hogy megőrizze a tárolási stabilitást. A berendezés gyártójának utasításait feltétlenül be kell tartani. A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk! Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők

Hidrogénperoxid oldat.

pH-érték (koncentráció): kb. 3

Jelölés

Osztályozás (koncentrációban): GHS05, GHS07, Veszély. H302 Lenyelve ártalmas. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. P235 Hűvös helyen tartandó. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Hydrogen Peroxide (INCI)