419 XMAX Foma Plus

Magas habzású és erőteljes tisztítószer

- Ideális bármilyen mosórendszerben való használatra
- Nagyon magas tisztítási teljesítmény útszennyeződés, rovarok, szerves szennyeződések és fékpor esetén
- Kiválóan oldja a statikusan tapadó szennyeződéseket
- Habképző berendezésekben alkalmazva nagyon sűrű és finom pórusú hab képződik, amely különösen jól tapad
- A nagy habstabilitás növeli az érintkezési időt, és ezáltal javítja a hatást
- Alacsony hőmérsékleten is rendkívül hatékony
- Gazdaságos a nagyon erős termékkoncentrációnak köszönhetően
- NTA-, foszfát- és illatanyag mentes



XMAX

Klasse A VDA konform 1 : 150

Klasse B VDA konform 1 : 80

Felhasználás

Kövesse a gyártó utasításait az érintett eszközökkel és anyagokkal kapcsolatban, és szükség esetén ellenőrizze azok összeférhetőségét. Csak lúgálló felületeken használja (pl. sértetlen, bevonatos alumínium felnik). Egyenletesen és bőségesen vigye fel.

A termék előhígításra alkalmas
Hígítatlanul vagy előhígítva megfelelő adagolóeszközzel vigyük fel a felületre. A hígított oldatok szavatossági idejét a tárolási feltételek és a vízminőség lerövidíti.

Elő- és intenzív tisztító:
Alacsony nyomású rendszerekben szórással vagy habfelvitelként (szgk ≥ 1:60; teherautó ≥ 1:20; busz ≥ 1:20; felni ≥ 1:10).
Nagynyomású rendszerekben permetezésként (10–20 ml/perc; 1:250-1:500).
Alacsony vagy nagynyomású rendszerekben habfelhordásként (1:60-1:200).

Sampon:
kefés samponként (2–4 ml/m járműhossz).

Intenzív tisztítószer:
kopolimer viaszeltávolítóként (1:10-1:15).
Vigye fel az új jármű teljes felületére alulról felfelé. Ezután nagy nyomással, lehetőleg meleg vízzel alaposan öblítse le.

Egyéb utasítás

A kannát mindig zárva kell tartani, és a szívóvezetéket a kanna zárókupakján keresztül kell vezetni. A természetes alapanyagok miatt színváltozás és homályosodás következhet be minőségromlás nélkül. Magas vízhőmérséklet (> 40 °C) és/vagy vízkeménység (> 4,5 mmol/L ≈ 25 °dH) esetén a vízkőlerakódás elkerülése érdekében célszerű lehet „316 Calciel" adagolása. Ne hagyja megszáradni, és bő vízzel alaposan öblítse le. A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nemionos tenzidek < 5 %, anionos tenzidek 5–15 %, EDTA 5–15 %, foszfonátok < 5 %, lúgok, oldószerek, korróziógátlók, színezőanyagok.
pH-érték (koncentrátum): > 13,5

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Sodium Hydroxide (INCI)

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	A tartalom kg-ban	KE száma raklaponként
c419081	11 kg Carwash kanna		60
c419030	30 kg kanna		24
c419073	220 L hordó	260	2
c419090	1000 L tartály	1184	1