602 Fortex Pro

Kímélő, karbantartó tisztítószer vízkőoldóval

- Alkalmas padlók, falak, rögzítőelemek, kefék és üvegfelületek tisztítására
- Oldja a kemény vízkő- és rozsdalerakódásokat
- Megbízhatóan oldja a mosóhelyiségekben előforduló összes szennyeződést
- A korrózióvédelemnek köszönhetően ápol és véd
- Kiválóan alkalmas kerékmosó rendszerekben való használatra
- Rendkívül gazdaságos a nagyon erős termékkoncentrációnak köszönhetően
- Kénsavtól, sósavtól és fluorsavtól mentes



Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Szakaszonként dolgozzunk.

A termék előhígításra alkalmas
Hígítatlanul vagy előhígítva megfelelő adagolóeszközzel vigyük fel a felületre. A hígított oldatok szavatossági idejét a tárolási feltételek és a vízminőség lerövidíti.

Autómosók és mosóhelyiségek tisztítószere:
habos vagy szórással (1:1-1:10).
Vigyük fel a terméket, és hagyjuk hatni. Makacs szennyeződések esetén szükség szerint dolgozzuk át a felületet egy megfelelő peddel. A hatóidő letelte után alaposan öblítsük le bő vízzel, alacsony víznyomás mellett.

Intenzív tisztítószer:
Gépi kerékmosó rendszerekben merítéses alkalmazásként vagy szórással.
Az adagolást a berendezés gyártójának utasításai szerint válasszuk ki, és vegyük figyelembe a felnigyártó előírásait.
Kizárólag ellenálló felületeken használható (pl. sértetlen, lakkozott alumínium felnik).

Egyéb utasítás

A kannát mindig zárva kell tartani, és a szívóvezetéket a kanna zárókupakján keresztül kell vezetni. A természetes alapanyagok miatt színváltozás és homályosodás következhet be minőségromlás nélkül. Ne hagyja megszáradni, és bő vízzel alaposan öblítse le. A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk! Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nemionos tenzidek 5–15 %, szervetlen savak, vízoldható oldószerek, korróziógátlók, illatanyagok (Citrus Aurantium Peel Oil, Limonene).
pH-érték (koncentrátum): < 0,5

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Phosphoric Acid (INCI)

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	A tartalom kg-ban	KE száma raklaponként
c602029	11 kg kanna		60
c602073	220 L hordó	269	2

www.kiehl-group.com