

Li-Ex

Speciális alaptisztító

- ▶ Intenzív tisztítóhatású, fékezett habzású alaptisztító
- ▶ Kiváltképpen lúgérzékeny rugalmas padlóburkolatokra
- ▶ Eltávolítja a polimer rétegeket, elválasztó anyagokat és ápolószer tartalmú filmet, valamint az olajos- és zsíros szennyeződéseket
- ▶ Butilglycol mentes



Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, lúgálló és lúgérzékeny padlóburkolatokon, mint pl. PVC, linóleum, gumi, természetes- és műkö.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

Alaptisztítás (polimer eltávolítás):

1–3 L 8 L hideg vízhez.

A tisztító oldatot a burkolaton szétteríteni, kb. 10 percig hatni hagyni, súrolni, a szennyeződést felszívni, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmosni. Anyagszükséglet: 27,8–68,2 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Háztartási felhasználása nem engedélyezett az (EU) 2019/771 törvény 2. cikke szerint!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nemionos tenzidek < 5 %, szappan < 5 %, komplexképzők, vízdíszítő oldószerek, színezőanyagok, illatanyagok (Citrus Aurantium Peel Oil, Limonene, Terpeneol).

pH-érték (koncentráció): kb. 9,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 9

Jelölés

Osztályozás (koncentrációban): GHS07, Figyelem. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	KE száma raklaponként
j150210	10 L kanna	60
j150272	200 L hordó	2